



## Reinigungs- und Pflegehinweise

Für die Reinigung und Pflege unserer Lehnertprodukte haben wir einige Hinweise für Sie zusammengestellt. Die Reinigung mit den richtigen Reinigungsmitteln und -methoden ist mitentscheidend für eine dauerhaft gute Optik und die lange Haltbarkeit unserer Produkte.

### Glas

Bei der Routinereinigung reicht es aus, die Oberfläche mit wenig klarem Wasser zu reinigen. Am besten verwenden Sie dazu einen Schwamm oder ein weiches, fusselfreies Tuch. Unter leichtem Druck lassen sich die meisten Verunreinigungen entfernen. Achten Sie hierbei darauf, die Glasfläche großflächig und nicht nur punktuell zu reinigen. Vermeiden Sie bitte, dass Wasser in die Aluminiumprofile der Verglasungen läuft, das kann zum Anlaufen der Fensterinnenseiten führen.

Zum Entfernen von Fett (Fingerabdrücken, etc.) können Sie zusätzlich handelsübliche Glasreiniger (z. B. Schaumreiniger) verwenden. Bitte verwenden Sie keine scheuernden, ätzenden, säurehaltigen oder alkalischen Reinigungsmittel, da diese die Glasoberfläche angreifen und Kratzer verursachen können. Überflüssiges Wasser können Sie mittels Schwamm oder Tuch entfernen. Abschließend können Sie das Glas mit einem Mikrofasertuch trocken polieren. Wenn Wasser über einen längeren Zeitraum auf die Glasoberfläche einwirkt, können sich Kalkrückstände bilden. Daher ist ein schnelles Abtrocknen vorteilhaft.

**Achtung!** Bitte verwenden Sie keine kratzenden Werkzeuge, Rasierklingen oder Schaber oder Stahlwolle. Sie können auf der Oberfläche sichtbare und irreparable Kratzspuren hinterlassen.

#### **mit Folien beklebtes Glas:**

für BRUXSAFOL Folie Lexan 160

BRUXSAFOL-Folien haben eine weitgehend kratzbeständige Oberfläche. Dieser Hardcoat widersteht einer normalen Reinigung. Bitte bedenken Sie, dass diese Oberfläche nicht die Härte einer normalen Glasscheibe erreicht. Darum möchten wir Sie bitten, die folgenden Pflegehinweise (auch für die Folien ohne Hardcoat) zu beachten:

- Verwenden Sie ausschließlich handelsübliche Glasreiniger, die auf Alkohol basieren oder milde Seifenlösungen.
- Niemals trocken reinigen oder scheuernde Reinigungsmittel verwenden!
- Keine Bürste verwenden, nicht trocken nacharbeiten!



## Reinigungs- und Pflegehinweise

Immer mit Wasser, einem weichen, nicht fesselnden Tuch oder einem synthetischen Schwamm, Fensterleder und Gummiwischer arbeiten. Die Reinigung sollte grundsätzlich mit frischem Wasser erfolgen. So ist sichergestellt, dass keine Partikel wie Staub oder Sand im Wasser enthalten sind, die die Folie zerkratzen könnten.

Vorgehensweise:

- Fensterfläche mit dem Wasser - Reiniger - Gemisch besprühen.
- Wasser mit Gummiwischer von oben nach unten abstreichen und nicht in die Aluminiumprofile laufen lassen
- Stark verschmutzte Stellen nochmals einweichen mit weichem Fensterleder oder Schwamm und Wasser oder dem unverdünnten Glasreiniger vorsichtig reinigen. Niemals stark aufdrücken!
- Scheibe nochmals mit dem Wasser - Reiniger - Gemisch besprühen und Wasser mit Gummiwischer von oben nach unten abstreichen.
- Trocknen lassen oder mit feuchtem Fensterleder leicht nachwischen.

### Plexiglas

Reinigung / Pflege Plexiglas

Zum Reinigen und Abstauben von Plexiglas® bzw. Acrylglas sollte nur Wasser mit etwas Spülmittel sowie ein sauberes, weiches und fusselfreies Tuch oder ein Schwamm verwendet werden. Für eine gründliche Reinigung kann ein nicht scheuerndes Reinigungsmittel wie beispielsweise antistatischer Kunststoffreiniger benutzt werden. Dieser Reiniger verhindert darüber hinaus die durch mechanisches Reiben der Kunststoff-Oberflächen, Luftbewegungen und trockene Raumluft begünstigte elektrostatische Aufladung des Plexiglas®. Besonders bei fettigen Verschmutzungen kann die Reinigung auch mit benzolfreiem Reinigungsmittel (Waschbenzin) erfolgen.

Plexiglas® darf niemals trocken abgewischt oder abgerieben werden!

Bei leichten Kratzern tragen Sie bitte nach der Reinigung eine kleine Menge Acrylglas-Polierpaste auf die beschädigte Stelle auf und verteilen diese mit einem weichen Poliertuch. Unter leichtem Druck polieren Sie die Fläche dann 3 – 5 Minuten in kreisenden Bewegungen. Anschließend bitte mit warmem Wasser abwaschen.

Bei tieferen Kratzern schleifen Sie bitte die beschädigte Stelle zuerst mit wasserfestem Schleifpapier mit einer Körnung von etwa 240 nass vor. Danach wird mit wasserfestem Schleifpapier mit einer Körnung von 400 oder 600 nachgeschliffen. Anschließend verwenden Sie bitte auch hier die Acrylglas-Polierpaste wie oben bereits angegeben.



## Reinigungs- und Pflegehinweise

### Aluminiumprofile

Lackierte, pulverbeschichtete Oberflächen:

Bei lackierten Oberflächen darf ausschließlich wenig lauwarmes Wasser mit Spülmittel oder Neutralseife verwendet werden, da ansonsten die Oberfläche beschädigt werden könnte. Wählen Sie zur Reinigung von Aluminium am besten ein feuchtes Fensterleder. Dieses bewahrt die Oberfläche optimal vor Verkratzungen.

**Achtung!** Bitte verwenden Sie keine kratzenden Werkzeuge, Rasierklingen oder Schaber. Sie können auf der Oberfläche sichtbare und irreparable Kratzspuren hinterlassen.

Für verwitterte, verblasste Oberflächen gibt es spezielle Reiniger und Auffrischer für Pulverbeschichtungen.

### Melaminharzbeschichtete Platten

Melaminharzbeschichtungen auf Span- MDF- oder HPL-Platten sind extrem robuste, kratzfeste Oberflächen.

Die Reinigung kann mit einem weichen Lappen, einem antistatisches Staubtuch oder Fensterleder erfolgen. Verwenden Sie ein mildes Spülmittel, in jeden Fall aber ein nicht scheuerndes/nicht kratzendes Reinigungsmittel.

Für hartnäckige Verschmutzungen können Kunststoffreiniger oder Waschbenzin verwendet werden, anschließend die Oberfläche feucht abwischen und trockenreiben wie bei der normalen Reinigung.

**Achtung:**

Die Verwendung folgender Mittel **muss unbedingt vermieden werden:**

- Schleifende und scheuernde Mittel (Scheuerpulver, Stahlwolle)
- Poliermittel
- Wachse
- Bleichmittel,
- Reinigungsmittel, die stark saure Salze enthalten, z. B. Entkalker auf Basis Ameisensäure und Aminosulfosäure
- Abflussreiniger
- Salzsäure
- Silberputzmittel



## Reinigungs- und Pflegehinweise

### **Stoff – (Camira):**

Gewerblich genutzte Stoffe können nicht sich selbst überlassen werden, auch nicht jene, die mit einem schmutzabweisenden Mittel behandelt wurden. Ohne eine ordentliche Pflege und Aufmerksamkeit können sie viel zu früh alt und schmutzig aussehen. In extremen Fällen können sie sogar durchscheuern.

#### **Saugen Sie den Stoff regelmäßig ab:**

Teppiche saugen wir, ohne zu zögern, das Gleiche Trennwandstoffe.

Damit entfernen wir Staub und groben Schmutz, der wie Sandpapier abschleifen und die Fasern des Stoffes zerstören kann.

Kümmern Sie sich schnell um

#### **Verschüttetes und Flecken:**

Versuchen Sie wie zuhause mit einem Stück Küchenpapier oder einem feuchten Tuch das Verschüttete aufzuwischen, bevor es einziehen und trocknen kann. Nachdem die überschüssige Flüssigkeit entfernt wurde, kann der Stoff mit einer Reinigungslösung, wie z. B. einem Polsterschaum, -reinigungsmittel oder einer Handseife aus dem Supermarkt gereinigt werden. Je länger Verschüttetes und Flecken auf dem Stoff verbleiben, desto schwieriger wird es, sie zu entfernen.

### **Mineralfaser-Deckenplatten – (z.B. Rockfon® Pagos Galaxie):**

**Trockenreinigung:** Die Oberfläche kann mit einem Tuch, einer weichen Bürste oder einem Staubsauger gereinigt werden. Um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen, empfehlen wir die Reinigung der gesamten Decke.

**Feuchtreinigung:** Die Oberfläche kann auch mit einem feuchten Tuch (mit beiden Händen fest auswringen!) gereinigt werden. Um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen, empfehlen wir die Reinigung der gesamten Decke.



# Reinigungs- und Pflegehinweise

## PVC-Böden:

Grundsätzlich unterscheidet man folgende Maßnahmen:

### 1. Bauschlussreinigung

Sie wird sofort im Anschluss an die Verlegearbeiten vorgenommen. Alle Verschmutzungen werden beseitigt. Der Reinigungsaufwand und die Methode richten sich nach den vorhandenen Verschmutzungen. Normalerweise genügt handelsübliche Grundreinigung, die dem Reinigungswasser in geringer Dosierung beigegeben. Nach der Bauschlussreinigung bzw. Erstreinigung ist sofort die Erstpflege vorzunehmen.

### 2. Erstpflege

An jede Bauschlussreinigung schließt unmittelbar eine Erstpflege an, also bevor der Boden nochmals begangen bzw. benutzt wird. Diese Pflegemittelbeschichtung hat die Aufgabe, den Belag vor mechanischen und chemischen Einflüssen zu schützen, das Aussehen zu verbessern und die nachfolgende Reinigungsmaßnahme zu vereinfachen und zu erleichtern. Ohne diesen Schutzfilm ist das Entfernen von Verunreinigungen schwierig und teuer. Wir empfehlen bei allen Belägen den Einsatz von unverdünnt aufgetragenen Mehrzweckemulsionen. In hochbeanspruchten Bereichen kann ein zweimaliger Auftrag sinnvoll sein.

### 3. Unterhaltungsreinigung

Hierunter versteht man die laufende Behandlung des Fußbodenbelages über einen längeren Zeitraum. Je nach Art und Grad der Verschmutzung werden dem Wischwasser sogenannte Wischpflegemittel/Neutralreiniger zugesetzt. Bei größeren Objekten mit vielen freien Flächen kommen häufig Reinigungsmaschinen zum Einsatz.

### 4. Grundreinigung

Eine Grundreinigung ist von Zeit zu Zeit erforderlich, z.B. dann, wenn die Unterhaltungsreinigung kein zufriedenstellendes Ergebnis bringt. Bei der Grundreinigung werden Schmutz und Pflegemittelfilm entfernt. Nach dem Trocknen des Belages muss ein neuer Pflegemittelfilm wie unter Punkt 2 beschrieben aufgetragen werden.

Reinigungsmittel werden von unterschiedlichen Herstellern angeboten.

Mit dieser Pflegeanleitung haben wir unsere Pflicht als Fussbodenverleger nach DIN 18365 erfüllt.

**Sämtliche Pflegemaßnahmen gehören nicht zu unserem Lieferumfang!**